



	RG 13-II	RG 25 HD	RG 27 Super JR	RG 37 Super JR	RG 37 4x4 Super JR	RG 37 Tracks	RG 55 4x4	RG 55 Tracks	RG 80 4x4
Moteur	Honda GX390	Kohler	B&S 27 cv Vanguard	B&S 37 cv EFI Vanguard	B&S 37 cv EFI Vanguard	B&S 37 cv EFI Vanguard	54 cv - Kubota	54 cv - Kubota	85 cv - Ford
Puissance (cv)	13	25	27	37	37	37	54	54	85
Carburant	Essence	Essence	Essence	Essence	Essence	Essence	Essence	Essence	Essence
Poids (kg)	119	264	803	839	839	839	1 252	1 524	1 465
Longueur (cm)	203	188 - 249	290	290	290	279,4	309	366	361
Largeur (cm)	63,5	74	89	89	89	89	90	127	130
Hauteur (cm)	127	81 - 150	132	132	132	135	184	185	140
Avancement	Manuel	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	«Hydrostatique - 2 vitesses»			
Réservoir (L)	6,5	11,3	18,9	18,9	18,9	37,9	32	32	39
Embrayage	Centrifuge	Electromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique
Entraînement de coupe	Courroie	Courroie	Courroie en carbone renforcée						
Diam. x Largeur de disque (cm)	28 x 1,0	35,5 x 1,0	43,8 x 3,0	43,8 x 3,0	43,8 x 3,0	43,8 x 2,5	51 x 3,8	51 x 3,8	58,4 x 3,8
Dents	8	12	18	18	18	18	18	18	24
Profondeur de travail (cm)	33	56	30	44	44	44	36	36	53
Hauteur de coupe (cm)	56	61	62	62	62	62	62	62	51
largeur de coupe (cm)			130	130	130	130	152	152	165
Equipements	Poignée réglable	✓	✓						
	Capteur de présence opérateur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Frein de stationnement	✓	✓						
	Démarrateur Manuel	✓							
	Démarrateur Electrique		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Poste de commande déportable			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Lame de remblayage hydraulique			option	✓	✓	✓	✓	✓
	Double vitesse de déplacement				✓	✓	✓	✓	✓
	4 roues motrices					✓		✓	✓
Roues arrières jumelées.			option	option	option		✓	✓	
Commande Cut (no Stress)			option	option	option	option	✓	✓	
Radiocommande						option	✓	✓	

LES TECHNOLOGIES PROPOSÉES PAR RAYCO

- **Dents Super Tooth™ Rayco :**
Les dents Super Tooth™ assurent une coupe nette et efficace sans risque de dommage, grâce à une conception renforcée et une pointe en carbure en contact direct avec la matière à éliminer
- **Lame de remblayage** hydraulique de série pour plus de profondeur lors de l'opération de rognage et un résultat finale impeccable.
- **Console de commande pivotante :** pour une meilleure visibilité.
La console de commande se rabat pour faciliter les passages à travers les portails
- **No Stress «Command Cut»** permet d'adapter la vitesse du balayage en fonction de la puissance du rognage
- **Roues jumelées** en option pour plus de stabilité





RAYCO
BY MORBARK

Rogneuses de souches

RAYCO : L'EXCELLENCE EN DESSOUCHAGE

Reconnues pour leur robustesse et leur efficacité depuis 1978, les rogneuses de souches Rayco, distribuées par MGE, sont disponibles avec des moteurs de 13 à 80 CV et peuvent être équipées de roues ou de chenilles. Elles intègrent le système de dents breveté Super Tooth TM, assurant des performances optimales pour tout type de travail forestier.



RG13-II



RG25-HD



RG27 SUPER JR



RG37 SUPER JR 4x4



RG55



RG80



RG37 TRACK



RG55 TRACK



LA QUALITÉ PROFESSIONNELLE DEPUIS 1986