

NOUVEAUTÉ GKB

DTA HS

Décompacteur Gamme légère et rapide



Le nouveau Deep Tine Aerator High Speed (DTA HS) associe l'ingénierie de précision de GKB à une vitesse de travail nettement supérieure.

Il permet aux gestionnaires de terrains d'obtenir un décompactage efficace du sol tout en réduisant les perturbations de jeu et les temps d'intervention

Points clés :

- Trois largeurs de travail : 1,20 m, 1,60 m, 2,00 m
- Rouleaux avant et arrière
- Dents facilement interchangeables
- Boîte de vitesse 2 rapports permettant de travailler rapidement en faible profondeur, ou au contraire plus lentement avec une aération en profondeur, selon les besoins du terrain

Réservez dès maintenant une démonstration



Pour plus de renseignements :

MGE Green Service : 8 rue de Belle-île, 72190 Coulaines

www.mge-greenservice.com | mge@mge-greenservice.com | 02 43 23 09 10





CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DTA HS 120

- Idéal pour les golfs et terrains de sports
- Paliers étanches renforcés sans entretien
- Remplacement rapide des dents
- 6 porte-dents: 2 x 18mm et 3 x 12mm
- Dents standard: 18 x Ø12x200mm
- Rouleaux avant et arrière (réglage hydraulique en option)
- Boîte de vitesses 2 rapports
- Prise de force Walterscheid avec limiteur de couple
- Largeur de travail : 120cm
- Profondeur de travail normale : jusqu'à 25cm
- Profondeur de travail rapide : jusqu'à 10cm
- Dimensions transport : 120 x 130 x 120 cm (LxlxH)
- Poids: 445kg
- Puissance tracteur requise : 25-40CV, capacité de relevage 600kg
- Attelage 3 points CAT 1
- Options : Plaque anti-arrachement, réglage hydraulique des rouleaux

DTA HS 160

- Idéal pour les golfs et terrains de sports
- Paliers étanches renforcés sans entretien
- Remplacement rapide des dents
- 8 porte-dents: 2 x 18mm et 3 x 12mm
- Dents standard: 16 x Ø18x250mm
- Rouleaux avant et arrière (réglage hydraulique en option)
- Boîte de vitesses 2 rapports
- Prise de force Walterscheid avec limiteur de couple
- Largeur de travail : 160cm
- Profondeur de travail normale : jusqu'à 25cm
- Profondeur de travail rapide : jusqu'à 10cm
- Dimensions transport : 120 x 170 x 120 cm (LxlxH)
- Poids: 545kg
- Puissance tracteur requise : 40-50CV, capacité de relevage 750kg
- Attelage 3 points CAT 1
- Options : Plaque anti-arrachement, réglage hydraulique des rouleaux

DTA HS 200

- Idéal pour les golfs et terrains de sports
- Paliers étanches renforcés sans entretien
- Remplacement rapide des dents
- 10 porte-dents: 2 x 18mm et 3 x 12mm
- Dents standard: 20 x Ø18x250mm
- Rouleaux avant et arrière (réglage hydraulique en option)
- Boîte de vitesses 2 rapports
- Prise de force Walterscheid avec limiteur de couple
- Largeur de travail : 200cm
- Profondeur de travail normale : jusqu'à 25cm
- Profondeur de travail rapide : jusqu'à 10cm
- Dimensions transport : 120 x 210 x 120 cm (LxlxH)
- Poids: 645kg
- Puissance tracteur requise : 50-60CV, capacité de relevage 850kg
- Attelage 3 points CAT 1
- Options : Plaque anti-arrachement, réglage hydraulique des rouleaux

Pour plus de renseignements :

MGE Green Service : 8 rue de Belle-île, 72190 Coulaines

www.mge-greenservice.com | mge@mge-greenservice.com | 02 43 23 09 10

